



**MERKNADER.**

**FRISIKT.**  
FRISIKT SKAL BESTEMMES I H.H. TIL VALGT DIMENSJONERENDE HASTIGHET OG VEIKLASSE. DET HENVISES TIL HÅNDBOK 017.

**LINJEFØRING A:**  
DET SKAL BENYTTES SAMME KANTSTEIN GJENNOM KURVER SOM LANGS FORTAUI. NEDSENKET OG SATT I JORDFUKTIG BETONG.  
OVERGANG FRA FULL VISNING TIL NEDSENKET TAS OVER MIN. 1,0 METER.  
VISNING PÅ NEDSENKET STEIN SKAL LIGGE MELLOM 3 OG 5 CM.  
KURVERADIUS VARIERER.  
DETALJER VEDR. AVSLUTNINGER SKAL VURDERES VED HVERT ENKELT PROSJEKT.  
SLUK PÅ INNSIDEN AV FORTAUI SKAL Plasseres PÅ OPPSTRØMS SIDE, EVENT. BENYTTES STIKKRENNE.

**LINJEFØRING B:**  
KANTSTEIN SKAL MONTERES GJENNOMGÅENDE LANGS KOMMUNAL VEI. NEDSENKET OG SATT I JORDFUKTIG BETONG.  
OVERGANG FRA FULL VISNING TIL NEDSENKET TAS OVER MIN. 1,0 METER.  
VISNING PÅ NEDSENKET STEIN SKAL LIGGE MELLOM 3 OG 5 CM.  
KURVERADIUS VARIERER.  
DETALJER VEDR. AVSLUTNINGER SKAL VURDERES VED HVERT ENKELT PROSJEKT.  
SLUK PÅ INNSIDEN AV FORTAUI SKAL Plasseres PÅ OPPSTRØMS SIDE, EVENT. BENYTTES STIKKRENNE.  
KURVERADIUS VARIERER.

**LINJEFØRING C OG D:**  
SLUK PÅ INNSIDEN AV G/S-VEI SKAL Plasseres PÅ OPPSTRØMS SIDE, EVENT. BENYTTES STIKKRENNE.  
KURVERADIUS VARIERER.

HENVISNING TIL ØVRIGE TEGNINGER OG BESKRIVENDE DEL I RETNINGSLINJENE.

REV.	ANTALL	REVIDERINGEN GJELDER	NR.	SIGN.	DATO
Planlegger					
Prosjekt					
VEINORMALER.					
Adkomster og veikryss. Linjeføringer.			Sakshandler		
LH=1:200			Kartplate		
			Tegn.:		
			Dato:		
			Utb.:		
			Forv.:		
			Drift:		
			Godkj.:		
			Sak nr.:		
			Prosjektnummer:		